

CONSIGNES RELATIVES AUX MINIMAS OPERATIONNELS

Arrêté du 20/03/98 an AG

	TYPES D'APPROCHE			DECOLLAGE
	Approche de Précision	Approche Classique Directe	Approche Classique Indirecte	
PARAMETRES A CONSIDERER	RVR DH	RVR MDH	VH (visi météo) MDH	RVR (si terrain accessible) LVP quand RVR < 400 m
CONDUITE DU VOL	<p> ➔ On peut aller jusqu'au POINT SPECIFIE, quelle que soit la Météo : ILS ==> OM, PAR ==> Prise en Compte, autres ==> 1000 ft en finale ➔ Pour franchir ce Point Spécifié, il faut impérativement VH > VH mini Atterrissage ➔ Après le Point Spécifié, METEO Indifférente jusqu'à DH ou MDH </p>			<p>Si pas d'aérodrome accessible, l'Aérodrome de Départ doit posséder une procédure d'arrivée avec :</p> <p>VH > ou = VH mini Att. Plafond > ou = à MDH</p>
	<p>** à la DH ==> Si pas de références Extérieures : API (si API avant OM, tenir le palier jusqu'à l' OM, puis mise montée</p>	<p>** à la MDH ==> on peut se mettre en palier jusqu'au MAPT au MAPT ==> API si pas de références Extérieures</p>	<p>** à la MDH : tenir l'axe jusqu'à - estimer être dans le volume de la MVL - garder la vue de la piste ou du balisage ==> au MAPT, API si pas de références Extérieures</p>	
MANQUE TOUT OU PARTIE DES PARAMETRES	<p>L' approche reste possible UNIQUEMENT si le cas est prévu sur les cartes, et en respectant :</p> <p>** QNH obtenu auprès de la station désignée ou par STAP ** Exécuter obligatoirement une MVL ** L' Aérodrome de dégagement doit être pourvu d'un Organisme de la CA ouvert</p> <p>➔ Transport public régulier : présence d'un représentant de l'exploitant pouvant déclencher les secours</p>			<p>1 - Il y a un terrain accessible : le Pilote évalue la VISI 2 - Pas de terrain accessible : Il faut pouvoir exécuter une procédure d'arrivée : VH > ou = VH mini Att. Plafond > ou = MDH (sauf ILS)</p>
PREPARATION DES VOLS	<p>Pour le Terrain de Dégagement prévu pour l'arrivée, et 1 heure avant/ 1 heure Après heure estimée :</p> <p>VH et Plafond : Minimas approche classique</p>	<p>VH et Plafond : Minimas approche classique MAJORES de 1000 m / 200 ft.</p>	<p>VH et Plafond : Minimas approche Indirecte</p>	<p>Pour le terrain ACCESSIBLE si 1 h avant / 1 h après : VH > ou = VH mini Att. Plafond > ou = MDH (sauf ILS)</p>

TABLEAU DE CONVERSION DES VISI EN RVR

FEUX HI
FEUX BI
PAS DE BALISAGE

	JOUR (Coeff.)	NUIT (Coeff.)
FEUX HI	1,5	2
FEUX BI	1	1,5
PAS DE BALISAGE	1	0